



Elegant von außen, smart im Inneren

- > Kompaktes und funktionales Design passend für jedes Interieur
- > Erreicht A+++ bei Heizen und Kühlen
- > 4 elegante Farboptionen: Weiß, Silber, Schwarz matt und Blackwood
- Die WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Daikin Residential Controller zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln! (1)
- > Flash Streamer-Technologie erzeugt frische und saubere Luft
- Rastersensor und Coanda-Luftstrom ermöglichen perfekte Temperatur- und Luftverteilung
- > Der spezielle Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb





Stylish

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++

Elegant von außen, smart im Inneren











FTXA-BB



stylish



































TVA I DV	A CTVA1E	AM/DC/DT/D	D 20AW/D
			(1)
	4	<u> </u>	\bigcirc

Angaben zur Effiz	ienz	FTXA + R	(A CTX	(A15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB +35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Kühlleistung	Min./Nom./Max	ı	:W		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Heizleistung	Min./Nom./Max	I	(W		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Saisonale Effizienz	Kühlen	Energieeffizienzklasse		Anschließbar ausschließlich an Multisplit-	A***			A**	
(gemäß EN 14825)		Pdesign I	۲\// I		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER	an		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Jährlicher Energieverbrauch k\	Vh Au	ußengeräte	80	100	136	196	239
	Heizen	Energieeffizienzklasse			A***		A**		
	(Durchschnittl.	Pdesign I	W		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	Klima)	SCOP/A			5,15			4,60	
		Jährlicher Energieverbrauch k\	Vh		653	666	680	1.156	1.217
I		FT	A CTVA	A 1 F AW/DC/DT/DD	20 AW/DC/DT/DD	DE AW/DC/DT/DD	DE AW/DC/DT/DD	42 AM/DC/DT/DD	FOAW/DC/DT/DD

		Julillicher Ene	igicvcibiaacii	KVVII		033	000	000	1.150	1.217	
Innengerät				FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BE	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Bre	ite x Tiefe	mm	295x798x189						
Luftfilter	Тур				Abnehmbar / Waschbar						
	Kühlen	Hoch / Nied	drig / Flüster	betrieb	39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Heizen	Hoch / Nied	drig / Flüster	betrieb	39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/33/24	
Außengerät				RXA		20A9	25A9	35A9	42B	50B	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Bre	ite x Tiefe	mm		552x840x351			734x954x373		
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.		dB(A)		46		49	48		
	Heizen	Nom.		dB(A)		4	47		48		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max.	°C TK		-10 ~ 46					
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max.	°C FK	Anschließbar	ar -15 ~ 24					
Kältemittel	Typ / Füllmenge	GWP	kg/t	CO¸-Äq.	ausschließlich	R-32/0,76	R-32/0,76/0,52/675 R-32/0,76/0,52/675 R-32/1,1/0,75/			/0,75/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD mm			n an Multisplit-	6,35 (1/4")					
<u>L</u>	Gas	AD		mm	Außengeräte	9,5 (3/8")			12,7 (1/2")		
	Leitungslänge	AG – IG	Min./Max.	m		1,5/20			3/30		
	Niveauunterschied	IG – AG	Max.	m		15			20		
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung Hz / V				1~/50/220-240						
Strom – 50 Hz	Max. Amperezah	für Sicheru	ng (MSiA)	Α		10 13					
(1) Kompatibilität mit iOS u	and Android Version vor	ucaecetzt: (2)NI	icht zeitaleich n	nit der WiFi	Controller Schnittstelle	a aincatzbar Zucätzlich	ist der Kaheladanter Ek	RS21 notwendia und d	ia WiEi Schnittstalla mu	icc daaktiviart wardar	

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2)Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Zusätzlich ist der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden.





DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:





Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent- Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erabeitet und begründet kein für Dalkin Europe N.Y. / Dalkin Airconditioning Central Europe Handels6mbH verbindliches Angebot. Dalkin Europe N.Y. / Dalkin Airconditioning Central Europe Handels6mbH verbindliches Angebot. Dalkin Europe N.Y. / Dalkin Airconditioning Central Europe Handels6mbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Is wird keine ausdruckliche oder implizierie Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Vierwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Anklundigung ändern. Dalkin Europe N.V./ Dalkin Airconditioning Central Europe Handels6mbH lehnt ausdrücklich jegliche Häftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Dalkin.